



615 420/432

GDM-Serie DIN 43650-A / ISO 4400



Zulassung

Typ Type Type

Bestell-Nr. Order no No réf.

Verpackungseinheit Quantity boxed Unité de vente

615420

GSA 2000

932 591-100





200 Stück each pièces

GSA 2000 A

932 592-100

200 Stück each pièces

Zeichnung Drawing Plan



Polzahl Poles Pôles

Kontaktbelegung Contact arrangement Affectation des contacts

DIN-Norm DIN-standard Norme DIN

2 + ⊕

DIN 43 650-A

2 + ⊕

DIN 43 650-A

Beschreibung Description Description

Gerätestecker mit Einrollmutter, 2 Schrauben M 3 x 10 und 1 Schraube M 3 x 5
Appliance connector with retaining nut, 2 screws M 3 x 10 and 1 screw M 3 x 5
Fiche d'appareil avec écrou ouvert, 2 vis M 3 x 10 et 1 vis M 3 x 5

Gerätestecker mit Einrollmutter, ohne Schrauben
Appliance connector with retaining nut, without screws
Fiche d'appareil avec écrou ouvert, sans vis

Technische Daten Technical data Données techniques

Allgemeine techn. Daten General techn. data Données techn. générales

- **Betriebsspannung** Operation voltage Tension de service
- **Verschmutzungsgrad** Pollution severity Seuil d'encrassement
- **Betriebsstrom** Operating current Intensité de service
- **Temperaturbereich** Temperature range Plage de température
- **Anschlußart** Type of connection Mode de branchement

S. 9

UC 400 V (≈)

3

16 A

- 40 ... + 125 °C

löten, Durchbrüche für beidseitige Anschlußmöglichkeit
solder, holes for possibility of soldering on both sides
souder, trous permettant le soudage des fils par le haut ou par le bas

S. 9

UC 400 V (≈)

3

16 A

- 40 ... + 125 °C

löten, Durchbrüche für beidseitige Anschlußmöglichkeit
solder, holes for possibility of soldering on both sides
souder, trous permettant le soudage des fils par le haut ou par le bas

Zubehör Accessories Accessoires (gesondert zu bestellen must be ordered separately à commander séparément)

(NBR) Flachdichtung flat gasket joint plat





(ECO) Flachdichtung flat gasket joint plat

GDM 200-4 730 843-002

GDM 200-7 730 268-002

GDM 200-4 730 843-002

GDM 200-7 730 268-002



9A 0 1 1

GSA 2000 N

932 967-100

200 Stück each pièces

9A 0 1 1 615 432.

GSA 3000

932 597-100

200 Stück each pièces

9A 0 1 1

GSA 3000 A

932 598-500









200 Stück each pièces

9A 0 1 1

GSA 3000 N

932 968-100

200 Stück each pièces



2 + ⊕

DIN 43 650-A

3 + ⊕

DIN 43 650-A

3 + ⊕

DIN 43 650-A

3 + ⊕

DIN 43 650-A

Gerätestecker mit Einrollmutter, 2 Schrauben M 3 x 10 und 1 Schraube M 3 x 5

Appliance connector with retaining nut, 2 screws M 3 x 10 and 1 screw M 3 x 5

Fiche d'appareil avec écrou ouvert, 2 vis M 3 x 10 et 1 vis M 3 x 5

Gerätestecker mit Einrollmutter, 2 Schrauben M 3 x 10 und 1 Schraube M 3 x 5

Appliance connector with retaining nut, 2 screws M 3 x 10 and 1 screw M 3 x 5

Fiche d'appareil avec écrou ouvert, 2 vis M 3 x 10 et 1 vis M 3 x 5

Gerätestecker mit Einrollmutter, ohne Schrauben

Appliance connector with retaining nut, without screws

Fiche d'appareil avec écrou ouvert, sans vis

Gerätestecker mit Einrollmutter, 2 Schrauben M 3 x 10 und 1 Schraube M 3 x 5

Appliance connector with retaining nut, 2 screws M 3 x 10 and 1 screw M 3 x 5

Fiche d'appareil avec écrou ouvert, 2 vis M 3 x 10 et 1 vis M 3 x 5

S. 9

UC 400 V (≈)

3

16 A

- 40 ... + 125 °C

löten solder souder

S. 9

UC 400 V (≈)

3

16 A

- 40 ... + 125 °C

löten, Durchbrüche für beidseitige Anschlußmöglichkeit
solder, holes for possibility of soldering on both sides
souder, trous permettant le soudage des fils par le haut ou par le bas

S. 9

UC 400 V (≈)

3

16 A

- 40 ... + 125 °C

löten, Durchbrüche für beidseitige Anschlußmöglichkeit
solder, holes for possibility of soldering on both sides
souder, trous permettant le soudage des fils par le haut ou par le bas

S. 9

UC 400 V (≈)

3

16 A

- 40 ... + 125 °C

löten solder souder

GDM 200-4 730 843-002

GDM 200-7 730 268-002

GDM 200-4 730 843-002

GDM 200-7 730 268-002

GDM 200-4 730 843-002

GDM 200-7 730 268-002

GDM 200-4 730 843-002

GDM 200-7 730 268-002