

Schutzkt.-Tischsteckdosen DIN 49440 – 16 A/250 V~**montierbar!**

Ausführung und techn. Daten

Bestell-Nr.
Länge in m
(z. B. 1,4 = 1,4 m)
und Farbe

EDV-Code

Dreifach Längsform
ohne Zuleitung
L = 144
B = 52
H = 42

3500 ws
3500 br

03500.0000.01.000
03500.0000.04.000

mit Zuleitung 1,4 m
H05VV-F 3G1,0
und Wandstecker 16 A/250 V~

3510/1,4 ws
3510/1,4 br

03510.0000.01.014
03510.0000.04.014

mit Zuleitung H05VV-F 3G1,5

3515/3 u. 5 m

Vierfach Längsform
ohne Zuleitung
L = 187
B = 52
H = 42

4500 ws
4500 br

04500.0000.01.000
04500.0000.04.000

mit Zuleitung 1,4 m
H05VV-F 3G1,0
und Wandstecker
16 A/250 V~

4510/1,4 ws
4510/1,4 br

04510.0000.01.014
04510.0000.04.014

mit Zuleitung H05VV-F 3G1,5

4515/3 u. 5 m

Schutzkt.-Tischsteckdosen**montierbar!**

nach DIN 49440 – 16 A/250 V~

mit Winkelsteckerkontakt-Anordnung



90°

mit 2pol. Schalter beleuchtet, 5fach
ohne Zuleitung

5500 be/br
5500 ws

05500.0000.07.000
05500.0000.01.000

L = 280
B = 60
H = 42

mit Zuleitung 1,4 m
H05VV-F 3G1,0

5501/1,4 be/br
5501/1,4 ws

05501.0000.07.014
05501.0000.01.014

ohne Schalter, 6fach,
ohne Zuleitung

6600 be/br
6600 ws

06600.0000.07.000
06600.0000.01.000

L = 280
B = 60
H = 42

mit Zuleitung 1,4 m
H05VV-F 3G1,0

6601/1,4 be/br
6601/1,4 ws

06601.0000.07.014
06601.0000.01.014

Verpackung:
Einzel im Klarsichtbeutel mit Sattel-
etikett.

Versandkarton:
25 Stück, auch sortiert.

Für alle Artikel andere Zuleitungslängen und Querschnitte auf detaillierte Anfrage möglich!