



40F30W

主要参数 MAIN CHARACTERISTICS

$I_F(AV)$	40 A
V_{RRM}	300 V
$T_j(max)$	175℃
$V_F(typ)$	1.2 V
$t_{rr} (typ)$	30ns

用途

- 电焊机
- 马达驱动电路
- PFC
- PDP

产品特性

- 恢复时间短
- 软开关特性
- 低量的恢复电荷
- 低正向压降
- 较高的工作结温
- 无铅;符合 RoHS 标准


APPLICATIONS

- Welder
- Motor drives
- PFC
- PDP


FEATURES

- Fast recovery
- Soft switching
- Low reverse recovery charge
- Low forward voltage
- High junction operating temperature
- Pb-free lead plating; RoHS compliant

封装 Package



TO-247



订货信息 ORDER MESSAGE

订货型号 Order codes	印 记 Marking	封 装 Package	包 装 Packaging	器件重量 Device Weight
40F30W	40F30W	TO-247	条管 Tube	5.2 g(typ)



**绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS (Tc=25℃)**

项 目 Parameter	符 号 Symbol	数 值 Value	单 位 Unit
最大反向重复峰值电压 Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}	300	V
正向平均整流电流 Average forward current $T_C=110^{\circ}\text{C}$	$I_{F(AV)}$	40	A
不可重复浪涌正向电流 Surge non repetitive Forward Current $T_C=45^{\circ}\text{C}$ $t_P=10\text{ms}$, sine halfwave	I_{FSM}	400	A
结温 Junction Temperature	T_J	-55~+175	$^{\circ}\text{C}$
储存温度 Storage temperature range	T_{STG}	-55~+175	$^{\circ}\text{C}$

电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tc=25℃ unless otherwise specified)

项 目 Parameter	测试条件 Tests conditions		最小值 Value(min)	典型值 Value(typ)	最大值 Value(max)	单位 Unit
V _{RRM}	I _R =50μA		300			V
I _R	T _j =25℃	V _R =V _{RRM}			20	μA
	T _j =125℃				250	μA
V _F	T _j =25℃	I _F =40A		1.2	1.5	V
	T _j =125℃			1.0		V
trr	I _F =1A, V _R =30V, di _F /dt=-200A/μs			30	60	ns





热特性 THERMAL CHARACTERISTICS

项 目 Parameter	符 号 Symbol	最小值 Value(min)	最大值 Value(max)	单 位 Unit
结到管壳的热阻 Thermal resistance from junction to case	$R_{th(j-c)}$		0.7	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$





特征曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)

 I_F vs V_F  I_R vs V_R  $I_{F(AV)}$ vs T_C  t_{rr} vs di_F/dt 




40F30W

外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA

TO-247

单位Unit : mm



符号 symbol	MIN	MAX
A	4.90	5.10
B	2.85	3.11
B1	1.95	2.05
b	1.15	1.25
c	0.60TYP	
D	20.77	21.07
E	15.77	16.03
e	5.32	5.58
F	1.92	2.08
L	20.05	20.31
L2	3.22	4.32
Q	6.00	6.20
Q1	2.33	2.43
P	3.65	3.75



**注意事项**

1. 吉林华微电子股份有限公司的产品销售分为直销和销售代理，无论哪种方式，订货时请与公司核实。
2. 购买时请认清公司商标，如有疑问请与公司本部联系。
3. 在电路设计时请不要超过器件的绝对最大额定值，否则会影响整机的可靠性。
4. 本说明书如有版本变更不另外告知

NOTE

1. Jilin Sino-microelectronics co.Ltd sales its product either through direct sales or sales agent , thus, for customers, when ordering , please check with our company.
2. We strongly recommend customers check carefully on the trademark when buying our product, if there is any question, please don't be hesitate to contact us.
3. Please do not exceed the absolute maximum ratings of the device when circuit designing.
4. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd reserves the right to make changes in this specification sheet and is subject to change without prior notice.

联系方式**吉林华微电子股份有限公司**

公司地址：吉林省吉林市深圳街 99 号

邮编：132013

总机：86-432-64678411

传真：86-432-64665812

网址：www.hwdz.com.cn

市场营销部

地址：吉林省吉林市深圳街 99 号

邮编：132013

电话：86-432-64675588

64675688

64678411-3098/3099

传真：86-432-64671533

CONTACT**JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO.LTD.**

ADD: No.99 Shenzhen Street, Jilin City, Jilin Province, China.

Post Code: 132013

Tel: 86-432-64678411

Fax: 86-432-64665812

Web Site: www.hwdz.com.cn

MARKET DEPARTMENT

ADD: No.99 Shenzhen Street, Jilin City, Jilin Province, China.

Post Code: 132013

Tel: 86-432-64675588

64675688

64678411-3098/3099

Fax: 86-432-64671533

附录（Appendix）：修订记录（Revision History）

日期 Date	旧版本 Last Rev.	新版本 New Rev.	修订内容 Description of Changes

