



Technical drawing of a long, thin mechanical component, likely a shaft or rod. The drawing shows a central section with a diameter or width dimensioned as $E \pm 0.2$. The component has various features, including a central hole, a central section with a different texture or material, and a central section with a different texture or material. The drawing is a side view, showing the length and diameter of the component.

表 2

Technical drawing of a double-sided tape with dimensions and labels. The drawing shows a cross-section of the tape with various dimensions and labels.

Labels and dimensions:

- 金型番号 (Mold Number)
- 芯数 (Core Count)
- 注 2 (Note 2)
- 社標 (Company Logo)
- Dimensions: 46.99 ± 0.2 , 4 ± 0.2 , 1.27 ± 0.1 , ± 0.15 , $B \pm 0.2$, $C \pm 0.3$, $D \pm 0.3$, $F \pm 0.2$, $G \pm 0.4$.
- Formula: $[1.27 \times (N/4 - 1)]$
- Unit: $\square 3.2$

T	X	1	4	-	*	R	-	6	S	T	-	M	H	*	Y	E
錫または錫合金（無鉛） モディフィケーションコード 1: NI上AuO. 1μm以上 3: NI上AuO. 76μm以上 コンタクト仕上 フックピン H:有 N:無 無印: 無 M: 有 マウント ST: ストレートスルーホール LT: ライトアングルスルーホール 結線部形状 ST: 6~10 LT: 無印 嵌合高さコード P: プラグコネクタ R: レセプタクルコネクタ コネクタ区分 芯数																
シリーズ名																
3 フック																

(例) A 9 5 1
 月の生産ロット番号
 月表示：1～9(10月：0, 11月：X, 12月：Y)
 年表示(西暦末尾)
 製造コード

3	フックピン	2	リン青銅	Snメッキ	
2	インシュレータ	1	ガラススナイロン		UL94V-0 色相：黒
1	コンタクト	表1参照	リン青銅	表2参照	
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION) JACS-1323		第1版(ORIGINAL DATE) 2003.9.5		JAE-CONNECTOR.COM 日本航空電子工業株式会社	
公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	田中(正)	名称(TITLE)	JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)	担当 CHK.	加藤(林)	TX14-R-6ST-MH*YE (140芯以上)	JAE
・ ±0.8	×° ±	変更 APPD.	八尋		図面番号(DRAWING NO.)
・ × ±0.4	×°×' ±	承認 APPD.	佐藤	重量(WEIGHT)	1
・ ×× ±0.1					
・ ××× ±					
					SJ039152