

Vorläufige Daten
preliminary data**IGBT-Wechselrichter / IGBT-inverter****Höchstzulässige Werte / maximum rated values**

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{CES}	1200	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	$T_C = 80^{\circ}\text{C}$ $T_C = 25^{\circ}\text{C}$	$I_{C\text{ nom}}$ I_C	75 105	A A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_P = 1\text{ ms}$, $T_C = 80^{\circ}\text{C}$	I_{CRM}	150	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	P_{tot}	355	W
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/-20	V

Charakteristische Werte / characteristic values

			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	$I_C = 75\text{ A}$, $V_{GE} = 15\text{ V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $I_C = 75\text{ A}$, $V_{GE} = 15\text{ V}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$V_{CE\text{ sat}}$		1,70 1,90	2,15	V V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	$I_C = 3,00\text{ mA}$, $V_{CE} = V_{GE}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{GEth}	5,0	5,8	6,5	V
Gateladung gate charge	$V_{GE} = -15\text{ V} \dots +15\text{ V}$	Q_G		0,70		μC
Interner Gatewiderstand internal gate resistor	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	R_{Gint}		10		Ω
Eingangskapazität input capacitance	$f = 1\text{ MHz}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$, $V_{CE} = 25\text{ V}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$	C_{ies}		5,30		nF
Rückwirkungskapazität reverse transfer capacitance	$f = 1\text{ MHz}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$, $V_{CE} = 25\text{ V}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$	C_{res}		0,20		nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 1200\text{ V}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	I_{CES}			5,0	mA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0\text{ V}$, $V_{GE} = 20\text{ V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	I_{GES}			400	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn-on delay time (inductive load)	$I_C = 75\text{ A}$, $V_{CE} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Gon} = 4,7\ \Omega$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Gon} = 4,7\ \Omega$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$t_{d\text{ on}}$		0,26 0,29		μs μs
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	$I_C = 75\text{ A}$, $V_{CE} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Gon} = 4,7\ \Omega$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Gon} = 4,7\ \Omega$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	t_r		0,03 0,05		μs μs
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn-off delay time (inductive load)	$I_C = 75\text{ A}$, $V_{CE} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Goff} = 4,7\ \Omega$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Goff} = 4,7\ \Omega$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$t_{d\text{ off}}$		0,42 0,52		μs μs
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	$I_C = 75\text{ A}$, $V_{CE} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Goff} = 4,7\ \Omega$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Goff} = 4,7\ \Omega$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	t_f		0,07 0,09		μs μs
Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse	$I_C = 75\text{ A}$, $V_{CE} = 600\text{ V}$, $L_S = 45\text{ nH}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Gon} = 4,7\ \Omega$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Gon} = 4,7\ \Omega$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	E_{on}		6,55 9,40		mJ mJ
Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse	$I_C = 75\text{ A}$, $V_{CE} = 600\text{ V}$, $L_S = 45\text{ nH}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Goff} = 4,7\ \Omega$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Goff} = 4,7\ \Omega$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	E_{off}		6,80 8,00		mJ mJ
Kurzschlußverhalten SC data	$t_P \leq 10\ \mu\text{s}$, $V_{GE} \leq 15\text{ V}$ $T_{vj} \leq 125^{\circ}\text{C}$, $V_{CC} = 900\text{ V}$, $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$	I_{SC}		300		A
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro IGBT per IGBT	R_{thJC}			0,35	K/W

Vorläufige Daten
preliminary data**Diode-Wechselrichter / diode-inverter****Höchstzulässige Werte / maximum rated values**

Periodische Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{RRM}	1200	V
Dauergleichstrom DC forward current		I_F	75	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forward current	$t_p = 1\text{ ms}$	I_{FRM}	150	A
Grenzlastintegral I^2t - value	$V_R = 0\text{ V}$, $t_p = 10\text{ ms}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	I^2t	1200	A^2s

Charakteristische Werte / characteristic values

			min.	typ.	max.	
Durchlassspannung forward voltage	$I_F = 75\text{ A}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $I_F = 75\text{ A}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	V_F		1,65 1,65	2,15	V V
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_F = 75\text{ A}$, $-di_F/dt = 2000\text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 600\text{ V}$, $V_{GE} = -15\text{ V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_R = 600\text{ V}$, $V_{GE} = -15\text{ V}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	I_{RM}		80,0 86,0		A A
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$I_F = 75\text{ A}$, $-di_F/dt = 2000\text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 600\text{ V}$, $V_{GE} = -15\text{ V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_R = 600\text{ V}$, $V_{GE} = -15\text{ V}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	Q_r		9,30 16,5		μC μC
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	$I_F = 75\text{ A}$, $-di_F/dt = 2000\text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 600\text{ V}$, $V_{GE} = -15\text{ V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_R = 600\text{ V}$, $V_{GE} = -15\text{ V}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	E_{rec}		3,20 6,50		mJ mJ
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro Diode per diode	R_{thJC}			0,58	K/W

Diode-Gleichrichter / diode-rectifier**Höchstzulässige Werte / maximum rated values**

Periodische Rückw. Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{RRM}	1600	V
Durchlassstrom Grenzeffektivwert pro Dio. forward current RMS maximum per diode	$T_C = 80^{\circ}\text{C}$	I_{FRMSM}	115	A
Gleichrichter Ausgang Grenzeffektivstrom maximum RMS current at Rectifier output	$T_C = 80^{\circ}\text{C}$	I_{RMSM}	80	A
Stoßstrom Grenzwert surge forward current	$t_p = 10\text{ ms}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $t_p = 10\text{ ms}$, $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	I_{FSM}	500 400	A A
Grenzlastintegral I^2t - value	$t_p = 10\text{ ms}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $t_p = 10\text{ ms}$, $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	I^2t	1250 800	A^2s A^2s

Charakteristische Werte / characteristic values

			min.	typ.	max.	
Durchlassspannung forward voltage	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$, $I_F = 75\text{ A}$	V_F		1,10		V
Sperrstrom reverse current	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$, $V_R = 1600\text{ V}$	I_R		3,00		mA
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro Diode per diode	R_{thJC}			0,65	K/W

Vorläufige Daten
preliminary data**IGBT-Brems-Chopper / IGBT-brake-chopper****Höchstzulässige Werte / maximum rated values**

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{CES}	1200	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	$T_c = 80^{\circ}\text{C}$ $T_c = 25^{\circ}\text{C}$	I_{Cnom} I_C	40 55	A A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_P = 1 \text{ ms}$, $T_c = 80^{\circ}\text{C}$	I_{CRM}	80	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	$T_c = 25^{\circ}\text{C}$	P_{tot}	210	W
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/-20	V

Charakteristische Werte / characteristic values

			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	$I_C = 40 \text{ A}$, $V_{GE} = 15 \text{ V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $I_C = 40 \text{ A}$, $V_{GE} = 15 \text{ V}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$V_{CE sat}$		1,80 2,05	2,30	V V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	$I_C = 1,50 \text{ mA}$, $V_{CE} = V_{GE}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{GEth}	5,0	5,8	6,5	V
Gateladung gate charge	$V_{GE} = -15 \text{ V} \dots +15 \text{ V}$	Q_G		0,33		μC
Interner Gatewiderstand internal gate resistor		R_{Gint}		6,00		Ω
Eingangskapazität input capacitance	$f = 1 \text{ MHz}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{CE} = 25 \text{ V}$, $V_{GE} = 0 \text{ V}$	C_{ies}		2,50		nF
Rückwirkungskapazität reverse transfer capacitance	$f = 1 \text{ MHz}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{CE} = 25 \text{ V}$, $V_{GE} = 0 \text{ V}$	C_{res}		0,09		nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 1200 \text{ V}$, $V_{GE} = 0 \text{ V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	I_{CES}			5,0	mA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0 \text{ V}$, $V_{GE} = 20 \text{ V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	I_{GES}			400	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn-on delay time (inductive load)	$I_C = 40 \text{ A}$, $V_{CE} = 600 \text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $R_{Gon} = 27 \Omega$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $R_{Gon} = 27 \Omega$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$t_{d on}$		0,09 0,09		μs μs
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	$I_C = 40 \text{ A}$, $V_{CE} = 600 \text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $R_{Gon} = 27 \Omega$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $R_{Gon} = 27 \Omega$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	t_r		0,03 0,05		μs μs
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn-off delay time (inductive load)	$I_C = 40 \text{ A}$, $V_{CE} = 600 \text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $R_{Goff} = 27 \Omega$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $R_{Goff} = 27 \Omega$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$t_{d off}$		0,42 0,52		μs μs
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	$I_C = 40 \text{ A}$, $V_{CE} = 600 \text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $R_{Goff} = 27 \Omega$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $R_{Goff} = 27 \Omega$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	t_f		0,07 0,09		μs μs
Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse	$I_C = 40 \text{ A}$, $V_{CE} = 600 \text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $R_{Gon} = 27 \Omega$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $R_{Gon} = 27 \Omega$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	E_{on}		4,10 6,00		mJ mJ
Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse	$I_C = 40 \text{ A}$, $V_{CE} = 600 \text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $R_{Goff} = 27 \Omega$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $R_{Goff} = 27 \Omega$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	E_{off}		3,10 3,55		mJ mJ
Kurzschlußverhalten SC data	$t_P \leq 10 \mu\text{sec}$, $V_{GE} \leq 15 \text{ V}$ $T_{vj} \leq 125^{\circ}\text{C}$, $V_{CC} = 900 \text{ V}$, $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$	I_{SC}		160		A
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro IGBT per IGBT	R_{thJC}			0,60	K/W

Vorläufige Daten
preliminary data**Diode-Brems-Chopper / Diode-brake-chopper****Höchstzulässige Werte / maximum rated values**

Periodische Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{RRM}	1200	V
Dauergleichstrom DC forward current		I_F	25	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current	$t_p = 1\text{ ms}$	I_{FRM}	50	A
Grenzlastintegral I^2t - value	$V_R = 0\text{ V}$, $t_p = 10\text{ ms}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	I^2t	170	A^2s

Charakteristische Werte / characteristic values

			min.	typ.	max.	
Durchlaßspannung forward voltage	$I_F = 25\text{ A}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $I_F = 25\text{ A}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	V_F		1,65 1,65	2,20	V V
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_F = 25\text{ A}$, $-di_F/dt = 700\text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 600\text{ V}$, $V_{GE} = -15\text{ V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_R = 600\text{ V}$, $V_{GE} = -15\text{ V}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	I_{RM}		26,0 24,0		A A
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$I_F = 25\text{ A}$, $-di_F/dt = 700\text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 600\text{ V}$, $V_{GE} = -15\text{ V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_R = 600\text{ V}$, $V_{GE} = -15\text{ V}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	Q_r		2,80 5,00		μC μC
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	$I_F = 25\text{ A}$, $-di_F/dt = 700\text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 600\text{ V}$, $V_{GE} = -15\text{ V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_R = 600\text{ V}$, $V_{GE} = -15\text{ V}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	E_{rec}		0,90 1,80		mJ mJ
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro Diode per diode	R_{thJC}			1,20	K/W

NTC-Widerstand / NTC-thermistor**Charakteristische Werte / characteristic values**

			min.	typ.	max.	
Nennwiderstand rated resistance	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	R_{25}		5,00		k Ω
Abweichung von R_{100} deviation of R_{100}	$T_C = 100^{\circ}\text{C}$, $R_{100} = 493\text{ }\Omega$	$\Delta R/R$	-5		5	%
Verlustleistung power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	P_{25}			20,0	mW
B-Wert B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15\text{K}))]$	$B_{25/50}$		3375		K





Vorläufige Daten
preliminary data**Modul / module**

Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min.	V _{ISO}	2,5	kV
Material Modulgrundplatte material of module baseplate			Cu	
Material für innere Isolation material for internal insulation			Al ₂ O ₃	
Kriechstrecke creepage distance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal		10,0	mm
Luftstrecke clearance distance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal		7,50	mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung comparative tracking index		CTI	> 225	
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per module $\lambda_{\text{Paste}} = 1 \text{ W/(m}\cdot\text{K)} / \lambda_{\text{grease}} = 1 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	R _{thCH}	min. 0,009	typ. max. K/W
Modulinduktivität stray inductance module		L _{sCE}	60	nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip module lead resistance, terminals - chip	T _C = 25°C, pro Schalter / per switch	R _{CC'+EE'} R _{AA'+CC'}	4,00 2,00	mΩ
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		T _{vj max}		150 °C
Temperatur im Schaltbetrieb temperature under switching conditions		T _{vj op}	-40	125 °C
Lagertemperatur storage temperature		T _{stg}	-40	125 °C
Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung mounting torque	Schraube / screw M5	M	3,00	- 6,00 Nm
Gewicht weight		G	300	g

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen technischen Erläuterungen.

This technical information specifies semiconductor devices but guarantees no characteristics. It is valid with the appropriate technical explanations.

prepared by: Andreas Schulz	date of publication: 2003-7-8
approved by: Robert Severin	revision: 2.0


Vorläufige Daten
preliminary data
Ausgangskennlinie IGBT-Wechselr. (typisch)
output characteristic IGBT-inverter (typical)
 $I_C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = 15 \text{ V}$

Ausgangskennlinienfeld IGBT-Wechselr. (typisch)
output characteristic IGBT-inverter (typical)
 $I_C = f(V_{CE})$
 $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$

Übertragungscharakteristik IGBT-Wechselr. (typisch)
transfer characteristic IGBT-inverter (typical)
 $I_C = f(V_{GE})$
 $V_{CE} = 20 \text{ V}$

Schaltverluste IGBT-Wechselr. (typisch)
switching losses IGBT-inverter (typical)
 $E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$
 $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $R_{Gon} = 4,7 \text{ } \Omega$, $R_{Goff} = 4,7 \text{ } \Omega$, $V_{CE} = 600 \text{ V}$,
 $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$


Vorläufige Daten preliminary data

Schaltverluste IGBT-Wechselr. (typisch)
switching losses IGBT-Inverter (typical)


$E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$

$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $I_C = 75 \text{ A}$, $V_{CE} = 600 \text{ V}$, $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$



Transienter Wärmewiderstand IGBT-Wechselr.
transient thermal impedance IGBT-inverter


$Z_{thJC} = f(t)$



Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich IGBT-Wr. (RBSOA)
reverse bias safe operating area IGBT-inv. (RBSOA)


$I_C = f(V_{CE})$

$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $R_{Goff} = 4.7 \Omega$, $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$



Durchlaßkennlinie der Diode-Wechselr. (typisch)
forward characteristic of diode-inverter (typical)


$I_F = f(V_F)$



Vorläufige Daten
preliminary data


Schaltverluste Diode-Wechselr. (typisch)
switching losses diode-inverter (typical)

$E_{rec} = f(I_F)$
 $R_{Gon} = 4,7 \Omega$, $V_{CE} = 600 \text{ V}$, $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$




Schaltverluste Diode-Wechselr. (typisch)
switching losses diode-inverter (typical)

$E_{rec} = f(R_G)$
 $I_F = 75 \text{ A}$, $V_{CE} = 600 \text{ V}$, $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$




Transienter Wärmewiderstand Diode-Wechselr.
transient thermal impedance diode-inverter

$Z_{thJC} = f(t)$



Durchlaßkennlinie der Diode-Gleichrichter (typisch)
forward characteristic of diode-rectifier (typical)


$I_F = f(V_F)$



Vorläufige Daten
preliminary data


Ausgangskennlinie IGBT-Brems-Chopper (typisch)
output characteristic IGBT-brake-chopper (typical)

$I_C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = 15\text{ V}$




Durchlaßkennlinie der Diode-Brems-Chopper (typisch)
forward characteristic of diode-brake-chopper (typical)

$I_F = f(V_F)$



NTC-Temperaturkennlinie (typisch)
NTC-temperature characteristic (typical)


$R = f(T)$



prepared by: Andreas Schulz	date of publication: 2003-7-8
approved by: Robert Severin	revision: 2.0

Vorläufige Daten
preliminary data

Schaltplan / circuit diagram



Gehäuseabmessungen / package outlines

