








ohne / without

Mutter / nut
max. Einschraubtiefe 3.7 mm
thread depth max. 3.7 mm

Bolzen / bolt
max. Einschraubtiefe 5.5 mm
thread depth max. 5.5 mm



M 1:1




Anschlussbereich verzinnt
terminal area tin plating

Anforderungsstufe: 2
class: 2

Beschriftung nach Bedruckungsvorschrift 174538
Part marking according to specification 174538

234896	234901	234906	X			
234900	234905	224785			#4-40	
234899	234904	234908			M3	
234898	234903	234174		#4-40		
234897	234902	234907		M3		
Ident.-Nr. part-no. tape & reel Variante 1 version 1	Ident.-Nr. part-no. tray Variante 1 version 1	Ident.-Nr. part-no. tray Variante 2 version 2	ohne without	Mutter thread	Bolzen bolt	Bemerkung remark





Verpackt in Tray
Verpackungseinheit 36 St.
tray packaging
packaging unit 36 pcs


Sonstige Angaben siehe Zeichnung 204628 / Additional indications according to drawing 204628

Verpackt in Gurtverpackung - Tape on Reel Packaging
Verpackungseinheit: 75 Stück - Packaging unit: 75 pcs

Abspulrichtung - Reel off Direction



Layoutvorschlag:
recommended layout:



Sonstige Angaben siehe Zeichnung 204625 / Additional indications according to drawing 204625

Fehlende Masse und Angaben siehe DIN 41652 / Missing information and dimensions according to DIN 41652

Sonstige Angaben siehe Fertigungsunterlagen / Additional indications according to the production documentation

Information:	Tolerances	Scale 2:1	Designation
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.	All Dimensions in mm	TMC-S 15-THR-2.7-6.3-BA8
			TMC-S 15-THR-2.7-6.3-type 8
ERNI	www.ERNI.com	144979	I
D	26.01.2010		A3
Index	Date	Class	TMCS

Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.