


# CL-195 シリーズ

Mono-Color Upward-Lighting Type **CL-195 Series**



- 小型のチップLEDです。
- CL-190とコンパチです。

- Compact chip LED
- Compatible with the CL-190 series.

発光色のラインアップにつきましては、発注時にお問い合わせの上、ご確認ください。

Please contact us at the time of order for the lineup of luminescent colors.

## ●絶対最大定格/Absolute Maximum Rating (Ta 25°C)

Product code	Pd (mW)	I <sub>F</sub> (mA)	I <sub>FP</sub> (mA)	V <sub>R</sub> (V)	Top (°C)	Tst (°C)
CL-195 (UR,HRを除く) Except UR and HR	50	20	100*1	5	-25~+80	-30~+85
CL-195UR/HR	78	30				

\*1 I<sub>FP</sub>の条件はduty 1/10、パルス巾30msecです。

\*1 Condition for I<sub>FP</sub> is pulse of 1/10 duty and 30msec width.



## ●電気的光学的特性/Electro-optical Characteristics (Ta 25°C)

Product code	Lighting color	V <sub>F</sub>			λ <sub>p</sub> typ (nm)	Δλ typ (nm)	I <sub>V</sub> * (mcd)		
		I <sub>F</sub> (mA)	typ (V)	max (V)			I <sub>F</sub> (mA)	min (mcd)	typ (mcd)
CL-195R	Red	20	2.2	2.6	700	100	20	0.5	1.3
CL-195D	Orange	20	2.2	2.6	605	40	20	2.4	7.1
CL-195Y	Yellow	20	2.1	2.6	589	40	20	2.6	6.4
CL-195YG	Yellow green	20	2.2	2.6	570	30	20	5	18
CL-195G	Green	20	2.2	2.6	567	26	20	2.5	10
CL-195FG	Fresh green	20	2.2	2.6	560	26	20	2.2	6.5
CL-195PG	Pure green	20	2.2	2.6	557	24	20	1	3
CL-195SR	Super brightness red	20	2	2.6	650	40	20	1.5	4.3
CL-195SD	Super brightness orange	20	2	2.6	630	40	20	2	6.2
CL-195UR	Ultra brightness red	20	1.8	2.6	660	20	20	3.5	13
CL-195HR	High brightness red	20	1.8	2.6	660	20	20	5	23

\*NIST規格に準拠

\*Per NIST standards

## ●外形寸法図/Outline drawing



## ■ 諸特性 / Characteristics

